# Bobine à Inductance Variable

Note : Pas noté
**Prix**
Prix ??TTC : 373,50 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Cet équipement est destiné à l'étude des circuits RL et RLC, de l'inductance et de l'auto-induction d'une bobine soumise à une tension électrique.
Il s'agit d'une bobine de cuivre partiellement carrossée, dans laquelle se déplace un noyau de fer manoeuvrable par manivelle.
Le support est gradué pour permettre de mesurer la longueur précise de noyau inséré.
L'index rouge permet une lecture directe de l'inductance.
Les 2 poignées facilitent le transport et la manipulation de la self.

**Caractéristiques Techniques :**
Bobine 3100 spires en cuivre (section 0.785 mm²)
Noyau en tôle de silicium
Graduations en cm et H (de 0,15 à 1,4)
2 poignées de transport
Intensité Max. : 1,8 A
Inductance : 0,15 à 1,4 H
Résistance : 12 ? +/- 10 %
Douilles de sécurité 4 mm
Niveau de sécurité : classe II
Alimentation : 60 VDC ou 30 VAC
Dimensions : 270 x 145 x 135 mm
Poids : 5,800 kg

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.