Microscope binoculaire 600x à LED - EU 1152 “Microblue”

Note : Pas noté
Prix
Prix ??TTC : 426,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MICROSCOPE EU 1152
Oculaire : Sécurisé, grand champ WF 10x/18mm, avec pointeur
Tête d’observation : Binoculaire, incliné à 45° et rotatif sur 360°. Longueur du tube 160 mm
To**urelle à objectif :** pour 3 objectifs. Montée sur roulement à billes et positions d’arrêt.
Objectifs : Achromatique 4x N.A. 0.10, 10x N.A. 0.25, S40x N.A. 0.65 et S60x N.A. 0.85, parafocaux à 35mm. Les objectifs 40x et 60x sont rétractables.
Platine : Carrée de 115 x 100 mm avec sur-platine à déplacement X-Y de 30 x 70 mm
Système de mise au point : à Commandes coaxiales macro et micrométriques des deux côtés avec graduation à 0.002 mm. Friction et butée de protection de préparation réglables.
Condenseur : avec lentille fixe, O.N 1.25 avec diaphragme à iris et porte filtre
Eclairage : LED de 1 W avec intensité réglable, batteries rechargeables et alimentation sur chargeur externe.

Emballage : Livré avec fusible de rechange, manuel et house de protection dans un coffret en polystyrène

+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES AUX MICROBLUE
LES MODÈLES DÉCOUVERTE
- Tête : monoculaire et binoculaire, tube rotatif sur 360° et incliné à 45°
- Oculaire(s) : grand champ WF 10x/18 mm, avec pointeur pour la version monoculaire
- Tourelle : à objectifs pour trois ou quatre objectifs
- Objectifs : achromatique DIN 35 mm parafocal 4x 10x 20x S40x S60x S100x
- Platine : de 105 x 105 mm avec valets ou de 115 x 100 mm avec surplatine de 30 x 70 mm
- Mise au point : macro micrométrique coaxiale avec friction réglable
- Butée pour la protection des objectifs et des préparations
- Condenseur : d'Abbe ou condenseur fixe O.N 0.65, les deux avec diaphragme à iris
- Eclairage : LED de 1W avec batteries rechargeables et alimentation sur chargeur

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.